KING CANADA

BASSIN DE NETTOYAGE 20 GALLONS

MODÈLE: KPW-220

MANUEL D'INSTRUCTIONS

DROITS D'AUTEURS © 2001 TOUS DROITS RÉSERVÉS PAR OUTILLAGES KING CANADA INC.

INFORMATION IMPORTANTE

GARANTIE LIMITÉE **2-ANS** POUR CE BASSIN DE NETTOYAGE	**OUTILLAGES KING CANADA** OFFRE UNE GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS POUR USAGE NON-COMMERCIALE.

PREUVE D'ACHAT

S.V.P. gardez votre preuve d'achat pour la garantie et le service d'entretien de votre machine.

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange sont disponibles chez nos centres de service autorisés KING CANADA à travers le Canada. Pour le service de votre machine, contactez ou retournez la machine chez votre détaillant avec votre preuve d'achat.

GARANTIE LIMITÉE

OUTILLAGES KING CANADA fait tous les efforts pour assurer que nos produits soient satisfaisants aux standards de qualité et de durabilité. OUTILLAGES KING CANADA offre aux consommateurs une garantie limitée de 2 ans, dès la date d'achat, que chaque produit est sans défauts de matériaux. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés directement ou indirectement à l'abus, négligence ou accidents, réparations ou modifications et manque de maintenance. OUTILLAGES KING CANADA ne sera en aucun temps responsable pour les accidents mortels ou blessures à la personne ou à la propriété ou dans le cas d'incidents, en cas spécial ou dommages-intérêts indirects survenus pendant l'utilisation de nos produits. Pour profiter de cette garantie, le produit ou la pièce doit être retourné pour vérification par le détaillant ou le distributeur. Les frais de transport et de manutention sont la responsabilité du consommateur. Si un défaut est trouvé, OUTILLAGES KING CANADA va soit réparer ou remplacer le produit.

DIAGRAMME DES PIÈCES ET LISTES DES PIÈCES

Pour obtenir les diagrammes et listes des pièces mise à jour, référez-vous à la section Pièces dans le site web King Canada.

LIQUIDE INFLAMMABLE
NE PAS FUMER!

* La vapeur du solvant peut être toxique.
* Utilisez seulement des solvants recommandés.
* Utilisez dans un environnement bien ventiler.
* N'utilisez pas de solvants volatil inflammable tel que de la gasoline.

AVERTISSEMENT!

* Prenez les mesures nécessaires pour vous protéger.
* La liaison fusible doit être intacte en tout temps.
* Évitez le contact avec le solvant sur les mains et les yeux.

LE MANUFACTURIER RECOMMANDE D'UTILISER SEULEMENT LES SOLVANTS SUIVANTS: PARAFFINE, JIZER, GUNK, KEROSÈNE SANS ODEUR, HUILE DIESEL. N'UTILISEZ PAS AUTRES SOLVANTS CAR VOUS POURRIEZ ENDOMMAGER LA POMPE.

SPÉCIFICATIONS, INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET MAINTENANCE

SPÉCIFICATIONS	BASSIN DE NETTOYAGE
Dimensions totales	30-3/4'' X 21-1/4'' X 35-3/4''
Dimensions du bassin	29-7/8'' X 20-3/4'' X 10-8/10''
Capacité max. de solvant	20 Gallons
Sortie du boyau flexible	50 GPH (Gallons Par Heure)
Exigences électriques	120V/60Hz
Poids	28 Kgs.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Retirez la machine de sa boîte et inspectez pour dommage visuel.
2. Retirez les pièces de la machine.
3. Étendez du carton propre sur le plancher et basculez la machine sur son couvercle. (Assurez-vous de tenir le couvercle fermé en le basculant).
4. Assemblez les quatres jambes aux supports avec des vis à tête Phillips et des écrous. **Note: Ne serrez pas.**
5. Placez la tablette du bas entre les jambes et vissez les jambes en utilisant des vis à tête Phillipset des écrous.
6. Avec les jambes serrées contre la tablette du bas, serrez toutes les vis.
7. Serrez toutes les vis installées dans l'étape 4.
8. Placez la machine sur ces jambes; n'oubliez pas de tenir le couvercle fermé.
9. Placez la tablette de travail ainsi que le panier dans le bassin.
10. Assemblez la pompe dans la fente sur le côté de la machine. Mettez le filtre en place.
11. Branchez la machine dans une prise 120V/60Hz mise à terre et remplissez le bassin avec le bon montant de solvant.
12. Mettez la machine en marche. Le solvant devrait couler du boyau flexible.

SOLVANTS

Solvants approuvés:
Détergents de maison/Eau
Paraffine, Jizer, Gunk, Kerosene sans odeur, Huile diesel.

AVERTISSEMENT

La pompe de votre bassin de nettoyage peut être endommagée si vous utilisez des solvants autres que ceux mentionnés ci-dessus tel que la methyl ethyl ketone (MEK), Perchlororthylene or trichlorolethylene.

PROBLÈME

Le seul problème que vous pourriez avoir avec votre bassin de nettoyage est la réduction ou l'arrêt de volume du solvant sortant du boyau flexible. La cause probable est une obstruction dans le boyau flexible.

CORRECTION

1. Vérifiez si la lumière indicative est bien allumée sur le boîtier de l'interrupteur.
2. En utilisant un tournevis à poignée isolée, touchez légèrement le bout du boîtier du moteur. Une légère attraction magnétique indique que le courant se rend au moteur.
3. Débrachez la prise de la source de courant et retirez le boyau flexible.
4. Retirez le boîtier avant de la pompe en retirant les 3 vis. Enlevez toutes saletés et débris.
5. Ré-assemblez dans l'ordre inverse.